<u>ログインが出来なくなったら、以下の項目を確認してください</u>

ログイン画面でOKボタンを押下した場合に、以下のエラーが表示される場合の対処となります。



 すべてのプログラム - Microsoft SQL Server 2008 R2 - 構成ツール - SQL Server 構成マネージャー を開き、SQL Serverのサービスを開きます。
 ※ 以下の説明は、SQL Server2008 R2の場合となります。





🚡 Sql Server Configuration Manager							
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)							
← ⇒ 2 0 🕞 🛛							
😵 SQL Server 構成マネージャー (ローカル)	名前	状態	開始モード	ログオン			
SQL Server のサービス	SQL Server (KYOEISQL2008)	停止	自動	NT AUTHORITY¥			
▶ <u>■</u> SQL Server → クの構成	SQL Server (SQLEXPRESS)	実行中	自動	NT AUTHORITY¥			
^き 「 SQL Serverのサ-		実行中	自動	NT AUTHORITY¥			
	-ヒスを選択しま9。 08)	停止	その他 (ブート、	NT AUTHORITY¥			
	SQL Server Browser	実行中	自動	NT AUTHORITY¥			
	SQL Server Agent (MSSQLSERVER)	停止	その他 (ブート、	NT AUTHORITY¥			
	•			+			
	•						
ų.			1				

SQL Server2005の場合は、

すべてのプログラム - Microsoft SQL Server 2005 - 構成ツール - SQL Server 構成マネージャーから開いてください。

2. SQL Serverの状態を確認します。 状態が「実行中」の場合は、以下の手順は不要です。

Sql Server Configuration Manager			-		
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)	1				
♦ ♦ 2 0 ₽ 2					
 SQL Server 構成マネージャー (ローカル) SQL Server のサービス J. SQL Server ネットワークの構成 	名前	状態	開始モード	ログオン	
	SQL Server (KYOEISQL2008)	停止	自動	NT AUTHORITY¥	
	SQL Server (SQLEXPRESS)	実行中	自動	NT AUTHORITY¥	
	DSQL Server (KYOEISQL2008)の状態を確認します。 (停止または実行中でSQL Serverの状態が表示されます。)				
	SQL Server Agent (MSSQLSERVER)	停止	その他 (ブート、.	NT AUTHORITY¥	
	【注意】 SQL Server Agent は停止状態で問題ありません。				
	٠ [+	

※ SQL Server2008 R2の場合となります。
 SQL Server2005の場合は、SQL Server (SQLExpress)の状態を確認します。
 共通環境セットアップにて、インスタンス名を「KYOEISQL2005」でセットアップした場合は、
 SQL Server (KYOEISQL2005)になります。

3. SQL Serverの状態を実行中に変更します。





Sql Server Configuration Manager								
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)								
SQL Server 構成マネージャー (ローカル) SQL Server のサービス J SQL Server ネットワークの構成 SQL Native Client 10.0 の構成	名前	状態	開始モード	ログオン				
	SQL Server (KYOEISQL2008)	実行中	自動	NT AUTHORITY¥				
	SQL Server (SQLEXPRESS)	中	自動	NT AUTHORITY¥				
	SQ 3SQL Server (KYC	DEISQL20	08)の状態が実行	中に変わります。				
	SQL Server Agent (MSSQLSERVER)	停止	その他 (ブート、…	NT AUTHORITY¥				
	(*				

以上で終了です。 状態が、最初から「実行中」であった場合は、他の原因が考えられますので、 弊社窓口までお問合せ下さい。